



Erfrischung im Freien

Hohe Zuverlässigkeit durch einfache Handhabung in Bedienung und Wartung. SandenVendo bietet Ihnen die OUTDOOR-Version des beliebten Modells G-Drink an. Witterungsbeständige Anti-Vandalismus-Ausführung und elektronischer Temperatur-Regler für Minus-Temperaturbereich, um Ihr Geschäft auch auf den Außenbereich auszuweiten ! **OUTDOOR MERKMALE - GESCHÜTZTE FRONT-GLASSCHEIBE**

- ZUSÄTZLICHES DACH
- THERMO MAGNETISCHER SCHUTZSCHALTER
- TEMPERATURREGLER FÜR OUTDOOR
- KÜHLEINHEIT MIT FROSTSCHUTZFUNKTION (HEIZUNG) FÜR AUSENTEMPERATUREN UNTER 0°C
- SCHUTZKLASSE IP34
- ANTI-VANDALISMUS (MÜNZEINWURF, TASTATUR UND GELDRÜCKGABE)
- BEHEIZTE FRONT-GLASSCHEIBE
- EXZELLENTLE LED-BELEUCHTUNG

DM9 OD

G-Drink Standard DM9 Vertical Outdoor

	DM9 OD
ABMESSUNGEN H x B x T (mm)	1875* x 1260 x 1010
NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen)	410 kg
AUSWAHLEN PRO ETAGE	9
ANZAHL ETAGEN	Standard 5 / max. 7
AUSWAHLEN GESAMT	Standard 45 / max. 63
MAX. KAPAZITÄT (0,33 ltr. DOSEN)	504
MAX. KAPAZITÄT (0,50 ltr. PET FLASCHEN)	360
STEUERUNG	Executive / MDB
TEMPERATURKONTROLLE	Elektronisch
INNENTEMPERATUR	+2°C bis +10°C
UMGEBUNGSTEMPERATUR	-15°C bis +32°C
MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME	800 W
ELEKTROANSCHLUSS	230 V / 50 Hz
ENERGIEKLASSE	G - G (HC-R290)
ENERGIEVERBRAUCH - kWh/annum	2745 - 2869 (HC-R290)

OPTIONAL

- GEHÄUSEFARBE NACH WAHL
- KUNDENSPEZIFISCHE DEKORATION
- SPEZIELL CODIERTES SCHLOSS (RIELDA)
- WAND - UND BODENBEFESTIGUNG KIT
- SCHLOß ABDECKUNG
- KUNDENSPEZIFISCHE DEKORATION
- SPACER / PRODUKTFÜHRUNGEN
- VERSCHIEDENE UMBAUSÄTZE
- VERSCHLIESSBARE KASSENSYSTEME
- CO2 KÜHLUNG VERFÜGBAR

* Mit Nivellierschrauben

Die Anlage enthält fluorierte Treibhausgase. Die fluorierten Treibhausgase sind in hermetisch abgeschlossenen Anlagen enthalten.



Erfrischung im Freien

Hohe Zuverlässigkeit durch einfache Handhabung in Bedienung und Wartung. SandenVendo bietet Ihnen die OUTDOOR-Version des beliebten Modells G-Drink an. Witterungsbeständige Anti-Vandalismus-Ausführung und elektronischer Temperatur-Regler für Minus-Temperaturbereich, um Ihr Geschäft auch auf den Außenbereich auszudehnen !

OUTDOOR MERKMALE -
 GESCHÜTZTE FRONT-GLASSCHEIBE
 - ZUSÄTZLICHES DACH
 - THERMO MAGNETISCHER SCHUTZSCHALTER
 - TEMPERATURREGLER FÜR OUTDOOR
 - KÜHLEINHEIT MIT FROSTSCHUTZFUNKTION (HEIZUNG) FÜR AUSENTEMPERATUREN UNTER 0°C
 - SCHUTZKLASSE IP34
 - ANTI-VANDALISMUS (MÜNZEINWURF, TASTATUR UND GELDRÜCKGABE)
 - BEHEIZTE FRONT-GLASSCHEIBE
 - EXZELLENTLE LED-BELEUCHTUNG

DM6 OD

G-Drink Standard DM6 Vertical Outdoor

	DM6 OD
ABMESSUNGEN H x B x T (mm)	1875*x 990 x 1010
NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen)	350 kg
AUSWAHLEN PRO ETAGE	6
ANZAHL ETAGEN	Standard 5 / max. 7
AUSWAHLEN GESAMT	Standard 30 / max. 42
MAX. KAPAZITÄT (0,33 ltr. DOSEN)	336
MAX. KAPAZITÄT (0,50 ltr. PET FLASCHEN)	240
STEUERUNG	Executive / MDB
TEMPERATURKONTROLLE	Elektronisch
INNENTEMPERATUR	+2°C bis +10°C
UMGEBUNGSTEMPERATUR	-15°C bis +32°C
MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME	800 W
ELEKTROANSCHLUSS	230 V / 50 Hz
ENERGIEKLASSE	G - G (HC-R290)
ENERGIEVERBRAUCH - kWh/annum	2448 - 2619 (HC-R290)

OPTIONAL

GEHÄUSEFARBE NACH WAHL
 KUNDENSPEZIFISCHE DEKORATION
 SPEZIELL CODIERTES SCHLOSS (RIELDA)
 WAND - UND BODENBEFESTIGUNG KIT
 SCHLOß ABDECKUNG
 KUNDENSPEZIFISCHE DEKORATION
 SPACER / PRODUKTFÜHRUNGEN
 VERSCHIEDENE UMBAUSÄTZE
 VERSCHLIESSBARE KASSENSYSTEME
 CO2 KÜHLUNG VERFÜGBAR

* Mit Nivellierschrauben

Die Anlage enthält fluorierte Treibhausgase. Die fluorierten Treibhausgase sind in hermetisch abgeschlossenen Anlagen enthalten.