



## Picknick auch im Freien!

Einer der erfolgreichsten Snack-Automaten Europas mit seinen hervorragenden technischen Eigenschaften und vielseitigen Funktionen ist jetzt in einer OUTDOOR-Version erhältlich. Endlich gibt es keine Einschränkungen mehr bei der Wahl der Aufstellplätze. Das Gerät ist wetterfest und vandalismussicher und sichert so Ihre Umsätze an allen

- OUTDOOR-Aufstellplätzen. **OUTDOOR MERKMALE - GESCHÜTZTE FRONT-GLASSCHEIBE**
- ZUSÄTZLICHES DACH
  - THERMO MAGNETISCHER SCHUTZSCHALTER
  - TEMPERATURREGLER FÜR OUTDOOR
  - KÜHLEINHEIT MIT FROSTSCHUTZFUNKTION (HEIZUNG) FÜR AUSSENTEMPERATUREN UNTER 0°C
  - GESCHÜTZTES TÜRSCHLOSS
  - SCHUTZKLASSE IP34

- ANTI-VANDALISMUS (MÜNZEINWURF, AUFHEBUNG UND SELBSTBELEGABE)
- BEHEIZTE FRONT-GLASSCHEIBE
- EXZELLENTLE LED-BELEUCHTUNG

### OPTIONAL

- PRODUKTLIFT
- DUO SYNCHRO SPIRALE (NEU)
- DOPPELSPIRALMOTOR
- DUO KIT FÜR DOPPELTE KAPAZITÄT BEI KLEINEN PRODUKTEN
- FÜHRUNGEN FÜR SANDWICH / BAGUETTE PACKUNGEN
- VERSCHIEDENE UMBAUSÄTZE
- 7. ETAGE
- SCHLOß ABDECKUNG
- WAND - UND BODENBEFESTIGUNG KIT
- SPEZIELL CODIERTES SCHLOSS (RIELDA)
- VERSCHLISSBARE KASSENSYSTEME
- KUNDENSPEZIFISCHE DEKORATION
- GEHÄUSEFARBE NACH WAHL

SDX / STX OD

# G-Snack Design Ten (X) Outdoor - SDX (Std) / STX (Touch) OD

	SDX / STX OD
ABMESSUNGEN H x B x T (mm)	1875 x 1200 x 1010
NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen)	400 kg
AUSWAHLEN PRO ETAGE	10
ANZAHL ETAGEN	Standard 6 / max. 7
AUSWAHLEN	max. 70
STEUERUNG	Executive / MDB
TEMPERATURKONTROLLE	Elektronisch
INNENTEMPERATUR	+2°C bis +18°C
UMGEBUNGSTEMPERATUR	-15°C bis +32°C
MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME	650 W
ELEKTROANSCHLUSS	230 V / 50 Hz
ENERGIEKLASSE	F
ENERGIEVERBRAUCH - kWh/annum	2279

Die Anlage enthält fluorierte Treibhausgase. Die fluorierten Treibhausgase sind in hermetisch abgeschlossenen Anlagen enthalten.



SC8 / ST8 OD

# G-Snack Design Eight (VIII) Outdoor - SC8 (Std) / ST8 (Touch) OD

	SC8 / ST8 OD
ABMESSUNGEN H x B x T (mm)	1875 x 1030 x 1010
NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen)	350 kg
AUSWAHLEN PRO ETAGE	8
ANZAHL ETAGEN	Standard 6 / max. 7
AUSWAHLEN	max. 56
STEUERUNG	Executive / MDB
TEMPERATURKONTROLLE	Elektronisch
INNENTEMPERATUR	+2°C bis +18°C
UMGEBUNGSTEMPERATUR	-15°C bis +32°C
MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME	600 W
ELEKTROANSCHLUSS	230 V / 50 Hz
ENERGIEKLASSE	F (Kat. 2) - F (Kat. 3) - F (Kat. 4)
ENERGIEVERBRAUCH - kWh/Jahr	1925 (Kat. 2) - 2207 (Kat. 3) - 2290 (Kat. 4)
ENERGIEKLASSE (HC-R290)	G (Kat. 2) - G (Kat. 3) - F (Kat. 4)
ENERGIEVERBRAUCH - kWh/Jahr	2683 (Kat. 2) - 3125 (Kat. 3) - 2176 (Kat. 4)

Die Anlage enthält fluorierte Treibhausgase. Die fluorierten Treibhausgase sind in hermetisch abgeschlossenen Anlagen enthalten.

## Picknick auch im Freien!

Einer der erfolgreichsten Snack-Automaten Europas mit seinen hervorragenden technischen Eigenschaften und vielseitigen Funktionen ist jetzt in einer OUTDOOR-Version erhältlich. Endlich gibt es keine Einschränkungen mehr bei der Wahl der Aufstellplätze. Das Gerät ist wetterfest und vandalismussicher und sichert so Ihre Umsätze an allen

OUTDOOR-Aufstellplätzen. **OUTDOOR**

**MERKMALE - GESCHÜTZTE**

FRONT-GLASSCHEIBE

- ZUSÄTZLICHES DACH

- THERMO MAGNETISCHER

SCHUTZSCHALTER

- TEMPERATURREGLER FÜR OUTDOOR

- KÜHLEINHEIT MIT

FROSTSCHUTZFUNKTION

(HEIZUNG) FÜR

AUSSENTEMPERATUREN UNTER 0°C

- GESCHÜTZTES TÜRSCHLOSS

- SCHUTZKLASSE IP34

- ANTI-VANDALISMUS (MÜNZEINWURF,

FURTAGELN UND BELLETRICHTER)

- BEHEIZTE FRONT-GLASSCHEIBE

- EXZELLENTLE LED-BELEUCHTUNG

### OPTIONAL

PRODUKTLIFT

DUO SYNCHRO SPIRALE (NEU)

DOPPELSPIRALMOTOR

DUO KIT FÜR DOPPELTE KAPAZITÄT BEI KLEINEN PRODUKTEN

FÜHRUNGEN FÜR SANDWICH / BAGUETTE PACKUNGEN

VERSCHIEDENE UMBAUSÄTZE

7. ETAGE

SCHLOß ABDECKUNG

WAND - UND BODENBEFESTIGUNG KIT

SPEZIELL CODIERTES SCHLOSS (RIELDA)

VERSCHLISSBARE KASSENSYSTEME

KUNDENSPEZIFISCHE DEKORATION

GEHÄUSEFARBE NACH WAHL



SC6 / ST6 OD

## Picknick auch im Freien!

Einer der erfolgreichsten Snack-Automaten Europas mit seinen hervorragenden technischen Eigenschaften und vielseitigen Funktionen ist jetzt in einer OUTDOOR-Version erhältlich. Endlich gibt es keine Einschränkungen mehr bei der Wahl der Aufstellplätze. Das Gerät ist wetterfest und vandalismussicher und sichert so Ihre Umsätze an allen

- OUTDOOR-Aufstellplätzen. **OUTDOOR MERKMALE - GESCHÜTZTE FRONT-GLASSCHEIBE**
- ZUSÄTZLICHES DACH
  - THERMO MAGNETISCHER SCHUTZSCHALTER
  - TEMPERATURREGLER FÜR OUTDOOR
  - KÜHLEINHEIT MIT FROSTSCHUTZFUNKTION (HEIZUNG) FÜR AUSSENTEMPERATUREN UNTER 0°C
  - GESCHÜTZTES TÜRSCHLOSS
  - SCHUTZKLASSE IP34

- ANTI-VANDALISMUS (MÜNZEINWURF, TASSELN UND SELBSTÜCKGABE)
- BEHEIZTE FRONT-GLASSCHEIBE
- EXZELLENTLE LED-BELEUCHTUNG

### OPTIONAL

- PRODUKTLIFT
- DUO SYNCHRO SPIRALE (NEU)
- DOPPELSPIRALMOTOR
- DUO KIT FÜR DOPPELTE KAPAZITÄT BEI KLEINEN PRODUKTEN
- FÜHRUNGEN FÜR SANDWICH / BAGUETTE PACKUNGEN
- VERSCHIEDENE UMBAUSÄTZE
- 7. ETAGE
- SCHLOß ABDECKUNG
- WAND - UND BODENBEFESTIGUNG KIT
- SPEZIELL CODIERTES SCHLOSS (RIELDA)
- VERSCHLISSBARE KASSESYSTEME
- KUNDENSPEZIFISCHE DEKORATION
- GEHÄUSEFARBE NACH WAHL

# G-Snack Design Six (VI) Outdoor - SC6 (Std) / ST6 (Touch) OD

	SC6 / ST6 OD
ABMESSUNGEN H x B x T (mm)	1875 X 890 X 1010
NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen)	325 kg
AUSWAHLEN PRO ETAGE	6
ANZAHL ETAGEN	Standard 6 / max. 7
AUSWAHLEN	max. 42
STEUERUNG	Executive / MDB
TEMPERATURKONTROLLE	Elektronisch
INNENTEMPERATUR	+2°C bis +18°C
UMGEBUNGSTEMPERATUR	-15°C bis +32°C
MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME	600 W
ELEKTROANSCHLUSS	230 V / 50 Hz
ENERGIEKLASSE	F (Kat. 2) - F (Kat. 3) - F (Kat. 4)
ENERGIEVERBRAUCH - kWh/Jahr	1877 (Kat. 2) - 2213 (Kat. 3) - 2716 (Kat. 4)

Die Anlage enthält fluorierte Treibhausgase. Die fluorierten Treibhausgase sind in hermetisch abgeschlossenen Anlagen enthalten.