



Die preisgünstige Basis

QUALITÄT ZUM KLEINEN PREIS !

SandenVendo präsentiert den außergewöhnlichen neuen BUDGET Snack. Die hohe Qualität in Verbindung mit einem günstigen Preis macht es leicht, diesen Automaten mit seinen vielfältigen Funktionen zu nutzen. Großflächige und hell erleuchtete Front für die optimale Produktpräsentation. Großes LCD Display, LED Beleuchtung und das Energiespar-Programm gehören zum Standard. Gekühlter Lagerbereich erlaubt die Bereithaltung der Produkte in Verkaufstemperatur.

BS8

G-Snack BUDGET BS8 Master - BS8

	BS8
ABMESSUNGEN H x B x T (mm)	1830* x 875 x 780
NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen)	250 kg
AUSWAHLEN PRO ETAGE	8
ANZAHL ETAGEN	Standard 6 / max. 7
AUSWAHLEN GESAMT	max. 56
STEUERUNG	Executive / MDB
TEMPERATURKONTROLLE	Elektronisch
INNENTEMPERATUR	+8°C bis +16°C
MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME	400 W
ELEKTROANSCHLUSS	230 V / 50 Hz
KLIMA KLASSE	ST (+16°C bis +38°C)
ENERGIEKLASSE	D
ENERGIEVERBRAUCH - kWh/annum	1039

*** Die Anlage enthält fluorierte Treibhausgase. Die fluorierten Treibhausgase sind in hermetisch abgeschlossenen Anlagen enthalten.

OPTIONAL

- OPTISCHER SENSOR ZUR PRODUKTERKENNUNG
- DUO SYNCHRO SPIRALE (NEU)
- DOPPELSPIRALMOTOR
- DUO KIT FÜR DOPPELTE KAPAZITÄT BEI KLEINEN PRODUKTEN
- DACH KIT
- ANTI-VANDALISMUS TASTATUR UND SICHERHEITS-MÜNZEINWURF
- WANDABSTANDSHALTERUNG UND BODENBEFESTIGUNG
- SCHLOß ABDECKUNG
- WAND - UND BODENBEFESTIGUNG KIT
- 7. ETAGE
- SPEZIELL CODIERTES SCHLOSS (RIELDA)
- FUSSBLENDE
- KUNDENSPEZIFISCHE DEKORATION
- GEHÄUSEFARBE NACH WAHL
- VERSCHLIESSBARE KASSENSYSTEME



Die Vollversion

Ein evolutionärer Snack-Automat präsentiert sich in neuer Optik. Großflächige und hell erleuchtete Front für die optimale Produktpräsentation. Innovative, berührungsgesteuerte Tastatur mit beleuchteten Ziffern sorgt für sehr gute Lesbarkeit an hellen und dunklen Plätzen. Klare Bedienerinformationen über ein großflächiges Grafikdisplay in blauer Schrift. Zweiteilige Außentür für einfachen Service und Energieeinsparung. Neue Software / Hardware mit erweiterten Funktionen, auch für die Zukunft.

SDL

G-Snack Design Twelve (XII) Master - SDL

	SDL
ABMESSUNGEN H x B x T (mm)	1830* x 1290 x 900
NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen)	410 Kg
AUSWAHLEN PRO ETAGE	12 (6 + 6)
ANZAHL ETAGEN	Standard 6 / max. 7
AUSWAHLEN	max. 84
STEUERUNG	Executive / MDB
TEMPERATURKONTROLLE	Elektronisch
INNENTEMPERATUR	+2°C bis +18°C
MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME	600 W
ELEKTROANSCHLUSS	230 V / 50 Hz
KLIMA KLASSE	ST (+16°C bis +38°C)
ENERGIEKLASSE	E (Kat. 2) - F (Kat. 3) - F (Kat. 4)
ENERGIEVERBRAUCH - kWh/Jahr	1811 (Kat. 2) - 2329 (Kat. 3) - 2455 (Kat. 4)

* Mit Stellfüßen

OPTIONAL
PRODUKTLIFT
DUO SYNCHRO SPIRALE (NEU)
DOPPELSPIRALMOTOR
DUO KIT FÜR DOPPELTE KAPAZITÄT BEI KLEINEN PRODUKTEN
FÜHRUNGEN FÜR SANDWICH / BAGUETTE PACKUNGEN
7. ETAGE
WANDABSTANDSHALTERUNG UND BODENBEFESTIGUNG
SCHLOß ABDECKUNG
WAND - UND BODENBEFESTIGUNG KIT
SPEZIELL CODIERTES SCHLOSS (RIELDA)
VERSCHLISSBARE KASSENSYSTEME
KUNDENSPEZIFISCHE DEKORATION
GEHÄUSEFARBE NACH WAHL
CO2 KÜHLUNG VERFÜGBAR



Die Vollversion

Ein evolutionärer Snack-Automat präsentiert sich in neuer Optik. Großflächige und hell erleuchtete Front für die optimale Produktpräsentation. Innovative, berührungsgesteuerte Tastatur mit beleuchteten Ziffern sorgt für sehr gute Lesbarkeit an hellen und dunklen Plätzen. Klare Bedienerinformationen über ein großflächiges Grafikdisplay in blauer Schrift. Zweiteilige Außentür für einfachen Service und Energieeinsparung. Neue Software / Hardware mit erweiterten Funktionen, auch für die Zukunft.

SDX / STX

G-Snack Design Ten (X) Master - SDX (Std) / STX (Touch)

	SDX / STX	OPTIONAL
ABMESSUNGEN H x B x T (mm)	1830* x 1125 x 845	PRODUKTLIFT
NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen)	340 kg	DUO SYNCHRO SPIRALE (NEU)
AUSWAHLEN PRO ETAGE	10	DOPPELSPIRALMOTOR
ANZAHL ETAGEN	Standard 6 / max. 7	DUO KIT FÜR DOPPELTE KAPAZITÄT BEI KLEINEN PRODUKTEN
AUSWAHLEN	max. 70	FÜHRUNGEN FÜR SANDWICH / BAGUETTE PACKUNGEN
STEUERUNG	Executive / MDB	7. ETAGE
TEMPERATURKONTROLLE	Elektronisch	WANDABSTANDSHALTERUNG UND BODENBEFESTIGUNG
INNENTEMPERATUR	+2°C bis +18°C	SCHLOß ABDECKUNG
MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME	600 W	WAND - UND BODENBEFESTIGUNG KIT
ELEKTROANSCHLUSS	230 V / 50 Hz	SPEZIELL CODIERTES SCHLOSS (RIELDA)
KLIMA KLASSE	ST (+16°C bis +38°C)	VERSCHLIESSBARE KASSENSYSTEME
ENERGIEKLASSE	F (Kat. 2) - E (Kat. 3) - F (Kat. 4)	KUNDENSPEZIFISCHE DEKORATION
ENERGIEVERBRAUCH - kWh/Jahr	1969 (Kat. 2) - 2253 (Kat. 3) - 2293 (Kat. 4)	GEHÄUSEFARBE NACH WAHL
		CO2 KÜHLUNG VERFÜGBAR

* Mit Stellfüßen



Die Vollversion

Ein evolutionärer Snack-Automat präsentiert sich in neuer Optik. Großflächige und hell erleuchtete Front für die optimale Produktpräsentation. Innovative, berührungsgesteuerte Tastatur mit beleuchteten Ziffern sorgt für sehr gute Lesbarkeit an hellen und dunklen Plätzen. Klare Bedienerinformationen über ein großflächiges Grafikdisplay in blauer Schrift. Zweiteilige Außentür für einfachen Service und Energieeinsparung. Neue Software / Hardware mit erweiterten Funktionen, auch für die Zukunft.

SC8 / ST8

G-Snack Design Eight (VIII) Master - SC8 (Std) / ST8 (Touch)

	SC8 / ST8	OPTIONAL
ABMESSUNGEN H x B x T (mm)	1830* x 980 x 845	PRODUKTLIFT
NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen)	310 kg	DUO SYNCHRO SPIRALE (NEU)
AUSWAHLEN PRO ETAGE	8	DOPPELSPIRALMOTOR
ANZAHL ETAGEN	Standard 6 / max. 7	DUO KIT FÜR DOPPELTE KAPAZITÄT BEI KLEINEN PRODUKTEN
AUSWAHLEN	max. 56	FÜHRUNGEN FÜR SANDWICH / BAGUETTE PACKUNGEN
STEUERUNG	Executive / MDB	7. ETAGE
TEMPERATURKONTROLLE	Elektronisch	WANDABSTANDSHALTERUNG UND BODENBEFESTIGUNG
INNENTEMPERATUR	+2°C bis +18°C	SCHLOß ABDECKUNG
MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME	600 W	WAND - UND BODENBEFESTIGUNG KIT
ELEKTROANSCHLUSS	230 V / 50 Hz	SPEZIELL CODIERTES SCHLOSS (RIELDA)
KLIMA KLASSE	ST (+16°C bis +38°C)	VERSCHLIESSBARE KASSENSYSTEME
ENERGIEKLASSE	E (Kat. 2) - F (Kat. 3) - F (Kat. 4)	KUNDENSPEZIFISCHE DEKORATION
ENERGIEVERBRAUCH - kWh/Jahr	1704 (Kat. 2) - 2133 (Kat. 3) - 2114 (Kat. 4)	GEHÄUSEFARBE NACH WAHL
ENERGIEKLASSE (HC-R290)	G (Kat. 2) - G (Kat. 3) - G (Kat. 4)	
ENERGIEVERBRAUCH - kWh/Jahr	2337 (Kat. 2) - 2787 (Kat. 3) - 2589 (Kat. 4)	

* Mit Nivellierschrauben

*** Die Anlage enthält fluorierte Treibhausgase. Die fluorierten Treibhausgase sind in hermetisch abgeschlossenen Anlagen enthalten.



Die Vollversion

Ein evolutionärer Snack-Automat präsentiert sich in neuer Optik. Großflächige und hell erleuchtete Front für die optimale Produktpräsentation. Innovative, berührungsgesteuerte Tastatur mit beleuchteten Ziffern sorgt für sehr gute Lesbarkeit an hellen und dunklen Plätzen. Klare Bedienerinformationen über ein großflächiges Grafikdisplay in blauer Schrift. Zweiteilige Außentür für einfachen Service und Energieeinsparung. Neue Software / Hardware mit erweiterten Funktionen, auch für die Zukunft.

SC6 / ST6

G-Snack Design Six (VI) Master - SC6 (Std) / ST6 (Touch)

	SC6 / ST6	OPTIONAL
ABMESSUNGEN H x B x T (mm)	1830* x 830 x 845	PRODUKTLIFT
NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen)	275 kg	DUO SYNCHRO SPIRALE (NEU)
AUSWAHLEN PRO ETAGE	6	DOPPELSPIRALMOTOR
ANZAHL ETAGEN	Standard 6 / max. 7	DUO KIT FÜR DOPPELTE KAPAZITÄT BEI KLEINEN PRODUKTEN
AUSWAHLEN	max. 42	FÜHRUNGEN FÜR SANDWICH / BAGUETTE PACKUNGEN
STEUERUNG	Executive / MDB	7. ETAGE
TEMPERATURKONTROLLE	Elektronisch	WANDABSTANDSHALTERUNG UND BODENBEFESTIGUNG
INNENTEMPERATUR	+2°C bis +18°C	SCHLOß ABDECKUNG
MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME	550 W	WAND - UND BODENBEFESTIGUNG KIT
ELEKTROANSCHLUSS	230 V / 50 Hz	SPEZIELL CODIERTES SCHLOSS (RIELDA)
KLIMA KLASSE	ST (+16°C bis +38°C)	VERSCHLIESSBARE KASSENSYSTEME
ENERGIEKLASSE	F (Kat. 2) - F (Kat. 3) - F (Kat. 4)	KUNDENSPEZIFISCHE DEKORATION
ENERGIEVERBRAUCH - kWh/Jahr	1877 (Kat. 2) - 2213 (Kat. 3) - 2716 (Kat. 4)	GEHÄUSEFARBE NACH WAHL

* Mit Stellfüßen

*** Die Anlage enthält fluorierte Treibhausgase. Die fluorierten Treibhausgase sind in hermetisch abgeschlossenen Anlagen enthalten.



Picknick auch im Freien!

Einer der erfolgreichsten Snack-Automaten Europas mit seinen hervorragenden technischen Eigenschaften und vielseitigen Funktionen ist jetzt in einer OUTDOOR-Version erhältlich. Endlich gibt es keine Einschränkungen mehr bei der Wahl der Aufstellplätze. Das Gerät ist wetterfest und vandalismussicher und sichert so Ihre Umsätze an allen

- OUTDOOR-Aufstellplätzen. **OUTDOOR MERKMALE - GESCHÜTZTE FRONT-GLASSCHEIBE**
- ZUSÄTZLICHES DACH
 - THERMO MAGNETISCHER SCHUTZSCHALTER
 - TEMPERATURREGLER FÜR OUTDOOR
 - KÜHLEINHEIT MIT FROSTSCHUTZFUNKTION (HEIZUNG) FÜR AUSSENTEMPERATUREN UNTER 0°C
 - GESCHÜTZTES TÜRSCHLOSS
 - SCHUTZKLASSE IP34

- ANTI-VANDALISMUS (MÜNZEINWURF, ANTI-TÜNDUNG UND ÜBERDRUCKGABE)
- BEHEIZTE FRONT-GLASSCHEIBE
- EXZELLENTLE LED-BELEUCHTUNG

OPTIONAL

- PRODUKTLIFT
- DUO SYNCHRO SPIRALE (NEU)
- DOPPELSPIRALMOTOR
- DUO KIT FÜR DOPPELTE KAPAZITÄT BEI KLEINEN PRODUKTEN
- FÜHRUNGEN FÜR SANDWICH / BAGUETTE PACKUNGEN
- VERSCHIEDENE UMBAUSÄTZE
- 7. ETAGE
- SCHLOß ABDECKUNG
- WAND - UND BODENBEFESTIGUNG KIT
- SPEZIELL CODIERTES SCHLOSS (RIELDA)
- VERSCHLIESSBARE KASSENSYSTEME
- KUNDENSPEZIFISCHE DEKORATION
- GEHÄUSEFARBE NACH WAHL

SDX / STX OD

G-Snack Design Ten (X) Outdoor - SDX (Std) / STX (Touch) OD

	SDX / STX OD
ABMESSUNGEN H x B x T (mm)	1875 x 1200 x 1010
NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen)	400 kg
AUSWAHLEN PRO ETAGE	10
ANZAHL ETAGEN	Standard 6 / max. 7
AUSWAHLEN	max. 70
STEUERUNG	Executive / MDB
TEMPERATURKONTROLLE	Elektronisch
INNENTEMPERATUR	+2°C bis +18°C
UMGEBUNGSTEMPERATUR	-15°C bis +32°C
MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME	650 W
ELEKTROANSCHLUSS	230 V / 50 Hz
ENERGIEKLASSE	F
ENERGIEVERBRAUCH - kWh/annum	2279

Die Anlage enthält fluorierte Treibhausgase. Die fluorierten Treibhausgase sind in hermetisch abgeschlossenen Anlagen enthalten.



SC8 / ST8 OD

G-Snack Design Eight (VIII) Outdoor - SC8 (Std) / ST8 (Touch) OD

	SC8 / ST8 OD
ABMESSUNGEN H x B x T (mm)	1875 x 1030 x 1010
NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen)	350 kg
AUSWAHLEN PRO ETAGE	8
ANZAHL ETAGEN	Standard 6 / max. 7
AUSWAHLEN	max. 56
STEUERUNG	Executive / MDB
TEMPERATURKONTROLLE	Elektronisch
INNENTEMPERATUR	+2°C bis +18°C
UMGEBUNGSTEMPERATUR	-15°C bis +32°C
MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME	600 W
ELEKTROANSCHLUSS	230 V / 50 Hz
ENERGIEKLASSE	F (Kat. 2) - F (Kat. 3) - F (Kat. 4)
ENERGIEVERBRAUCH - kWh/Jahr	1925 (Kat. 2) - 2207 (Kat. 3) - 2290 (Kat. 4)
ENERGIEKLASSE (HC-R290)	G (Kat. 2) - G (Kat. 3) - F (Kat. 4)
ENERGIEVERBRAUCH - kWh/Jahr	2683 (Kat. 2) - 3125 (Kat. 3) - 2176 (Kat. 4)

Die Anlage enthält fluorierte Treibhausgase. Die fluorierten Treibhausgase sind in hermetisch abgeschlossenen Anlagen enthalten.

Picknick auch im Freien!

Einer der erfolgreichsten Snack-Automaten Europas mit seinen hervorragenden technischen Eigenschaften und vielseitigen Funktionen ist jetzt in einer OUTDOOR-Version erhältlich. Endlich gibt es keine Einschränkungen mehr bei der Wahl der Aufstellplätze. Das Gerät ist wetterfest und vandalismussicher und sichert so Ihre Umsätze an allen

OUTDOOR-Aufstellplätzen. **OUTDOOR**

MERKMALE - GESCHÜTZTE

FRONT-GLASSCHEIBE

- ZUSÄTZLICHES DACH

- THERMO MAGNETISCHER

SCHUTZSCHALTER

- TEMPERATURREGLER FÜR OUTDOOR

- KÜHLEINHEIT MIT

FROSTSCHUTZFUNKTION

(HEIZUNG) FÜR

AUSSENTEMPERATUREN UNTER 0°C

- GESCHÜTZTES TÜRSCHLOSS

- SCHUTZKLASSE IP34

- ANTI-VANDALISMUS (MÜNZEINWURF,

FÜHRUNG UND BELEUCHTUNG)

- BEHEIZTE FRONT-GLASSCHEIBE

- EXZELLENTLE LED-BELEUCHTUNG

OPTIONAL

PRODUKTLIFT

DUO SYNCHRO SPIRALE (NEU)

DOPPELSPIRALMOTOR

DUO KIT FÜR DOPPELTE KAPAZITÄT BEI KLEINEN PRODUKTEN

FÜHRUNGEN FÜR SANDWICH / BAGUETTE PACKUNGEN

VERSCHIEDENE UMBAUSÄTZE

7. ETAGE

SCHLOß ABDECKUNG

WAND - UND BODENBEFESTIGUNG KIT

SPEZIELL CODIERTES SCHLOSS (RIELDA)

VERSCHLISSBARE KASSENSYSTEME

KUNDENSPEZIFISCHE DEKORATION

GEHÄUSEFARBE NACH WAHL



Picknick auch im Freien!

Einer der erfolgreichsten Snack-Automaten Europas mit seinen hervorragenden technischen Eigenschaften und vielseitigen Funktionen ist jetzt in einer OUTDOOR-Version erhältlich. Endlich gibt es keine Einschränkungen mehr bei der Wahl der Aufstellplätze. Das Gerät ist wetterfest und vandalismussicher und sichert so Ihre Umsätze an allen

OUTDOOR-Aufstellplätzen. **OUTDOOR**

MERKMALE - GESCHÜTZTE

FRONT-GLASSCHEIBE

- ZUSÄTZLICHES DACH

- THERMO MAGNETISCHER

SCHUTZSCHALTER

- TEMPERATURREGLER FÜR OUTDOOR

- KÜHLEINHEIT MIT

FROSTSCHUTZFUNKTION

(HEIZUNG) FÜR

AUSSENTEMPERATUREN UNTER 0°C

- GESCHÜTZTES TÜRSCHLOSS

- SCHUTZKLASSE IP34

- ANTI-VANDALISMUS (MÜNZEINWURF,

TASCHEN UND SEIDENRÜCKGABE)

- BEHEIZTE FRONT-GLASSCHEIBE

- EXZELLENTLE LED-BELEUCHTUNG

OPTIONAL

PRODUKTLIFT

DUO SYNCHRO SPIRALE (NEU)

DOPPELSPIRALMOTOR

DUO KIT FÜR DOPPELTE KAPAZITÄT BEI KLEINEN PRODUKTEN

FÜHRUNGEN FÜR SANDWICH / BAGUETTE PACKUNGEN

VERSCHIEDENE UMBAUSÄTZE

7. ETAGE

SCHLOß ABDECKUNG

WAND - UND BODENBEFESTIGUNG KIT

SPEZIELL CODIERTES SCHLOSS (RIELDA)

VERSCHLISSBARE KASSESYSTEME

KUNDENSPEZIFISCHE DEKORATION

GEHÄUSEFARBE NACH WAHL

SC6 / ST6 OD

G-Snack Design Six (VI) Outdoor - SC6 (Std) / ST6 (Touch) OD

	SC6 / ST6 OD
ABMESSUNGEN H x B x T (mm)	1875 X 890 X 1010
NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen)	325 kg
AUSWAHLEN PRO ETAGE	6
ANZAHL ETAGEN	Standard 6 / max. 7
AUSWAHLEN	max. 42
STEUERUNG	Executive / MDB
TEMPERATURKONTROLLE	Elektronisch
INNENTEMPERATUR	+2°C bis +18°C
UMGEBUNGSTEMPERATUR	-15°C bis +32°C
MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME	600 W
ELEKTROANSCHLUSS	230 V / 50 Hz
ENERGIEKLASSE	F (Kat. 2) - F (Kat. 3) - F (Kat. 4)
ENERGIEVERBRAUCH - kWh/Jahr	1877 (Kat. 2) - 2213 (Kat. 3) - 2716 (Kat. 4)

Die Anlage enthält fluorierte Treibhausgase. Die fluorierten Treibhausgase sind in hermetisch abgeschlossenen Anlagen enthalten.