



G-Snack XL Master

G-SNACK DESIGN

Etwas zum Knabbern. Jetzt.

Über die einfache Produktauswahl hinaus ist der G-Snack Design ein flexibler Verkaufsautomat, der den Kunden, die an einer großen Auswahl an Verkaufsoptionen interessiert sind, optimale Möglichkeiten eröffnet.

Das neue Modell, G-Snack XII, ermöglicht ein flexibles Produktsortiment mit bis zu 84 Produkten in einem 6+6- Doppelregal: Er ist so geräumig und vielseitig, dass er einen automatisierten Mini-Convenience-Store darstellt, der rund um die Uhr geöffnet ist.

Darüber hinaus sind die Modelle G-Snack Design 6 und 8 so konzipiert, dass sie, dank ihrer geteilten Funktion der Trennung des Hauptkörpers von der Zahlungssäule, auch enge Passagen überwinden können.

Die hohe Vielseitigkeit dieses Automaten ermöglicht die Aufnahme einer breiten Palette von Food&Beverage - Waren und speziellen Produkten in verschiedenen Größen und Formen: Ausgestattet mit einer motorisierten Ausgabe, kann der G-Snack XII mühelos Waren in großen Mengen handhaben und ausgeben.



**G-SNACK DESIGN
TWELVE (XII) MASTER
SDL**



**G-SNACK DESIGN
TEN (X) MASTER
SDX**



**G-SNACK DESIGN
EIGHT (VIII) MASTER
SC8**



**G-SNACK DESIGN
SIX (VI) MASTER
SC6**

ABMESSUNGEN H x B x T (mm)	1830* x 1290 x 900 mm	1830* x 1125 x 845 mm	1830* x 980 x 845 mm	1830* x 830 x 845 mm
NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen)	410 kg	340 kg	310 kg	275 kg
AUSWAHLEN PRO ETAGE	12 (6+6)	10	8	6
ANZAHL ETAGEN	Max. 7	Standard 6 / Max. 7	Standard 6 / Max. 7	Standard 6 / Max. 7
AUSWAHLEN	Max. 84	Max. 70	Max. 56	Max. 42
STEUERUNG	Executive / MDB	Executive / MDB	Executive / MDB	Executive / MDB
TEMPERATURKONTROLLE	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch
KÜHLEINHEIT				
INNENTEMPERATUR	+2°C bis +18°C	+2°C bis +18°C	+2°C bis +18°C	+2°C bis +18°C
MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME	600 W	600 W	600 W	550 W
ELEKTROANSCHLUSS	230/240 V - 50/60 Hz	230/240 V - 50/60 Hz	230/240 V - 50/60 Hz	230/240 V - 50 Hz
KLIMA KLASSE	ST (+16°C bis +38°C)	ST (+16°C bis +38°C)	ST (+16°C bis +38°C)	ST (+16°C bis +38°C)
ENERGIEKLASSE	 Kat. 2	 Kat. 3	 Kat. 4	 Kat. 2
ENERGIEVERBRAUCH (kWh per annum)	1288 Kat. 2	1762 Kat. 3	1674 Kat. 4	1087 Kat. 2
		1666 Kat. 3	1607 Kat. 4	1569 Kat. 3
			975 Kat. 2	1521 Kat. 4
				1231 Kat. 2
				1703 Kat. 3
				1703 Kat. 4

* Mit Stellfüßen



OPTIONEN

- PRODUKTLIFT
- ELEKTRONISCHE PREISAUSZEICHNUNG
- ROTARY & BELT SYSTEM
- FÜHRUNGEN FÜR SANDWICH / BAGUETTE PACKUNGEN
- MOTORISIERTE VERSCHLISSUNG AUSGABEKLAPPE
- SPEZIELL CODIERTES SCHLOSS (RIELDA)
- SCHLOSS ABDECKUNG
- SICHERHEITSMÜNZEINWURFSCHIEBER
- VERSCHLISSBARE KASSENSYSTEME

- KIT REGENDACH
- KIT WAND - UND BODENBEFESTIGUNG
- MÜNZPRÜFER
- EVA DTS ANSCHLUSS
- VERSCHIEDENE UMBAUSÄTZE
- KUNDENANPASSUNG
- GEHÄUSEFARBE NACH WAHL

FARBE

Schwarz ●



DUO SYNCHRO SPIRALE
- Innovatives System
- Doppelmotorantrieb
- Ideal für große Produkte



SCHNELLER PRODUKTLIFT
Empfindliche oder zerbrechliche Produkte können auch aus den oberen Etagen ausgegeben werden